



ФЗЦ 11. ОКТОМВРИ А.Д.

Фабрика за заварени цевки и профили
1300 Куманово – Република Македонија

Димензии, пречник , гранични отстапувања
и должински маси на црни и поцинкувани цевки
со рамни краеве и со навој и муф тип L

надво- решен називен пречник D мм	голе- мина на навој R инчи	надворешен пречник		дебели на на стенка T мм	должински маси на цевки кг/м			
		маx мм	мин мм		со рамни краеви		со навој и муф	
					црни	поцин- кувани	црни	поцин- кувани
17,2	3/8	17,4	16,7	2,0	0,750			
21,3	1/2	21,7	21,0	2,3	1,08	1,15	1,09	1,16
26,9	3/4	27,1	26,4	2,3	1,40	1,49	1,41	1,50
33,7	1	34,0	33,2	2,9	2,20	2,30	2,22	2,32
42,4	1 ¼	42,7	41,9	2,9	2,82	2,95	2,85	2,98
48,3	1 ½	48,6	47,8	2,9	3,25	3,40	3,29	3,44
60,3	2	60,7	59,6	3,2	4,51	4,70	4,58	4,77
76,1	2 ½	76,0	75,2	3,2	5,75	5,99	5,87	6,12
88,9	3	88,7	87,9	3,2	6,76	7,04	6,93	7,22
101,6	3 ½	101,2	100,3	3,6	8,70			
114,3	4	113,9	113,0	3,6	9,83			
139,7	5	140,8	138,5	4,5	15,0			