



ФЗЦ 11. ОКТОМВРИ А.Д.

Фабрика за заварени цевки и профили
1300 Куманово – Република Македонија

Димензии, пречник , гранични отстапувања и должински маси на црни и поцинкувани цевки со рамни краеве и со навој и муф тип L1

надворешен називен пречник D мм	големина на навој R инчи	надворешен пречник		дебели на на стенка T мм	должински маси на цевки кг/м			
		мах. мм	мин. мм		со рамни краеве		со навој и муф	
					црни	поцинкувани	црни	поцинкувани
17,2	3/8	17,4	16,7	2,0	0,742			
21,3	1/2	21,7	21,0	2,3	1,08	1,15	1,09	1,16
26,9	3/4	27,1	26,4	2,3	1,39	1,47	1,40	1,49
33,7	1	34,0	33,2	2,9	2,20	2,30	2,22	2,32
42,4	1 ¼	42,7	41,9	2,9	2,82	2,95	2,85	2,98
48,3	1 ½	48,6	47,8	2,9	3,24	3,39	3,28	3,43
60,3	2	60,7	59,6	3,2	4,49	4,68	4,56	4,75
76,1	2 ½	76,3	75,2	3,2	5,73	5,97	5,85	6,10
88,9	3	89,4	87,9	3,6	7,55	7,83	7,72	8,01
114,3	4	114,9	113,0	4,0	10,8			